


Productcatalogus 2025

Stroom

Water

Licht

Warmte



Inhoudsopgave

Over F&L Powerrental

Locaties

Stroom voorzieningen

Aggregaten

Accupacks

Opstartcontainer

Dieseltanks

Verdeelkasten & Kabels

Water voorzieningen

Waterfiltratiecontainers (WFC)

Watertank

Aquacube

Water accessoires

Licht voorzieningen

Lichtmasten

Overige verlichting

Warmte voorzieningen

Kachels



Over ons

Een passie voor service en techniek. F&L Powerrental is meer dan zomaar een familiebedrijf. Met persoonlijke aandacht en een focus op kwaliteit en duurzaamheid, hebben wij ons ontwikkeld tot een wereldwijde speler op het gebied van tijdelijke stroom-, water-, licht- en warmtevoorzieningen.

Sinds 2023 onderdeel van F&L Rental Group, waar ook **Tijdelijke Water Techniek (TWT)** en **Post Sanitair Verhuur** onder vallen. Verhuurspecialisten op het gebied van tijdelijke water- en sanitaire voorzieningen.

Door de diversiteit in onze producten bieden wij altijd maatwerk. Onze specialisten stellen, naar aanleiding van jouw wensen, een compleet plan samen en leveren de materialen en de menskracht. Onze korte communicatielijnen garanderen dat je snel en efficiënt geholpen wordt. We denken mee, adviseren met onze kennis en werken als één team met je samen.

Deze **productcatalogus** geeft je een beeld van ons uitgebreide assortiment. Voor specifieke wensen of vragen, neem contact met ons op. We staan voor je klaar.



Locaties

F&L Powerrental heeft twee fysieke locaties in Heinoord en Assen.

Heinoord

Boonsweg 8,
3274LH Heinoord
+31 10 414 68 44
info@powerrental.nl

Assen

Wenkebachstraat 13a,
9409BG Assen
+31 528 -745 741
hoogeveen@powerrental.nl





Stroom- voorzieningen

Stroom is vaak een eerste behoefte bij een bouwplaats, evenement, op afgelegen plaatsen en bij stroomstoringen. F&L Powerrental is gespecialiseerd in tijdelijke en mobiele stroomvoorzieningen en energieoplossingen, zoals accupacks en aggregaten.

Omdat elk project andere eisen stelt, is het aanbod zeer uitgebreid. Of je nu een netaansluiting hebt, een noodvoorziening nodig hebt, meer power bij piekbelasting of wil je emissieloos werken? F&L Powerrental biedt altijd de slimste en meest duurzame maatoplossing.

Aggregaten

Accupacks

Opstartcontainer

Dieseltanks

Verdeelkasten

Kabels





Aggregaten

Een aggregaat, ook wel bekend als generator, zet mechanische energie om in elektrische energie. Ook hier kiezen wij bij F&L Powerrental voor de meest duurzame oplossingen.

Onze aggregaten werken op fossielvrije diesel brandstof (HVO100-Hydotreated Vegetable Oil). Op deze manier reduceren wij de CO2 uitstoot van de aggregaten tussen 80-90%. Onze vloot bestaat grotendeels uit Stage 5 aggregaten, de hoogst haalbare norm in het reduceren van emissies bij dieselaggregaten.



Al onze aggregaten zijn voorzien van een **specificatiecode**.

Bij elke aggregaat wordt aangevinkt welke van toepassing is.

Specificatiecode

Omschrijving Code

Synchronisatie S
Isolatiebewaking I
Auto-Start functie A
Super stil X
AdBlue B
Stage 5 S5



Aggregaat 30kVA Stage 3



Een 30kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400 V
Capaciteit 30kVA
Vermogen 24 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	X
Isolatiebewaking	I	X
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	X
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Nee
Powerlock	Nee
Powerlock aantal sets	0
Dieseltank inhoud toevoegen	180L
60Hz mogelijkheid	Nee
Gewicht (indicatie)	1.280KG
Afmetingen (indicatie)	208 x 100 x 155cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 40kVA Stage 3



Een 40kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400 V
Capaciteit 40kVA
Vermogen 32 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	X
Isolatiebewaking	I	X
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	X
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Nee
Powerlock	Nee
Powerlock aantal sets	0
Dieseltank inhoud toevoegen	200L
60Hz mogelijkheid	Nee
Gewicht (indicatie)	2.120KG
Afmetingen (indicatie)	243 x 115 x 195cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 40kVA Stage 5



Een 40kVA Stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400 V
Capaciteit 40kVA
Vermogen 32 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	X
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓
Stage 5	S5	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Nee
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Nee
Powerlock	Nee
Powerlock aantal sets	0
Dieseltank inhoud toevoegen	400L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	2.120KG
Afmetingen (indicatie)	243 x 115 x 195cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 60kVA Stage 3



Een 60kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400 V
Capaciteit 60kVA
Vermogen 48 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	X
AdBlue	B	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Optioneel
CEE 32A - 5P	Optioneel
CEE 63A - 5P	Optioneel
CEE 125A - 5P	Optioneel
Powerlock	Optioneel
Powerlock aantal sets	Optioneel
Dieseltank inhoud toevoegen	400L
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	1.575KG
Afmetingen (indicatie)	225 x 114 x 154cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 60kVA Stage 5



Een 60kVA Stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400 V
Capaciteit 60kVA
Vermogen 48 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓
Stage 5	S5	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Optioneel
Powerlock	Optioneel
Powerlock aantal sets	Optioneel
Dieseltank inhoud toevoegen	Optioneel
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	1.575KG
Afmetingen (indicatie)	225 x 114 x 154cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 100kVA Stage 3



Een 100kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400 V
Capaciteit 100 kVA
Vermogen 80 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock	Ja
Powerlock aantal sets	Optioneel
Dieseltank inhoud toevoegen	570L
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	2.815KG
Afmetingen (indicatie)	346 x 120 x 255cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 100kVA Stage 5



Een 100kVA Stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400 V
Capaciteit 100 kVA
Vermogen 80 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓
Stage 5	S5	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock	Optioneel
Powerlock aantal sets	Optioneel
Dieseltank inhoud toevoegen	Optioneel
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	2.815KG
Afmetingen (indicatie)	346 x 120 x 255cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 150kVA Stage 3



Een 150kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400 V
Capaciteit 150 kVA
Vermogen 120 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Optioneel
CEE 32A - 5P	Optioneel
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock	Ja
Powerlock aantal sets	Optioneel
Dieseltank inhoud toevoegen	500L
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	3.635KG
Afmetingen (indicatie)	346 x 120 x 215cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 200kVA Stage 3



Een 200kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400 V
Capaciteit 200 kVA
Vermogen 160 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Optioneel
CEE 32A - 5P	Optioneel
CEE 63A - 5P	Optioneel
CEE 125A - 5P	Optioneel
Powerlock	Optioneel
Powerlock aantal sets	Optioneel
Dieseltank inhoud toevoegen	650L
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	3.820KG
Afmetingen (indicatie)	350 x 120 x 255cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 200kVA Stage 5



Een 200kVA Stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400 V
Capaciteit 200 kVA
Vermogen 160 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓
Stage 5	S5	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock	Ja
Powerlock aantal sets	Optioneel
Dieseltank inhoud toevoegen	720L
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	3.820KG
Afmetingen (indicatie)	350 x 120 x 255cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 250kVA Stage 3



Een 250kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400 V
Capaciteit 250 kVA
Vermogen 200 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock	Ja
Powerlock aantal sets	Optioneel
Dieseltank inhoud toevoegen	900L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	4.950KG
Afmetingen (indicatie)	419 x 118 x 230cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 250kVA Stage 5



Een 250kVA stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400/230 V
Capaciteit 250 kVA
Vermogen 200 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓
Stage 5	S5	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock	Ja
Powerlock aantal sets	1x
Dieseltank inhoud toevoegen	1.100L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	4.950KG
Afmetingen (indicatie)	424 x 120 x 230cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 300kVA Stage 5



Een 250kVA stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400/440 V
Capaciteit 300 kVA
Vermogen 240 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓
Stage 5	S5	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock	Ja
Powerlock aantal sets	2x
Dieseltank inhoud toevoegen	1.320L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	7.750KG
Afmetingen (indicatie)	495 x 176 x 250cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 500kVA Stage 3



Een 500kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de aggregaat geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties.

Spanning 400 V
Capaciteit 500 kVA
Vermogen 400 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	X
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	X
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock	Ja
Powerlock aantal sets	1x
Dieseltank inhoud toevoegen	1.000L
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	7.060KG
Afmetingen (indicatie)	468 x 160 x 250cm

* De specificaties zijn een indicatie.



Accupacks


Accupacks vormen een innovatieve en milieuvriendelijke oplossing voor energieopslag en -distributie. De packs worden opgeladen met groene stroom, waardoor ze een duurzaam alternatief bieden voor traditionele energiebronnen.

De batterijgedreven stroomvoorzieningen bieden ook veel flexibiliteit: ze zijn namelijk niet afhankelijk van een vaste netaansluiting maar kunnen er wel makkelijk mee gecombineerd worden. Zo vang je bijvoorbeeld piekmomenten in stroombehoefte op, maar alleen als dat echt nodig is. Dat is duurzaam verbruik en bespaart bovendien op kosten. Onze accupacks worden altijd op eigen locaties geladen en kunnen op afstand gemonitord worden.

Een aantal modellen binnen de accupacks zijn in eigen huis ontwikkeld en voorzien van F&L specificaties.



Accupack 45kWh



De batterij wordt in de daluren opgeladen en levert op piekmomenten extra capaciteit. Dit resulteert niet alleen in een vermindering van de belasting op het elektriciteitsnet, maar leidt ook tot aanzienlijke kostenbesparingen.

We leveren accupacks in combinatie met aggregaten die op schone brandstof werken. Op deze manier kunnen er allerlei combinaties gemaakt worden om het stroomverbruik te verduurzamen.

Uitvoering*

Vermogen	30kVA
Capaciteit	45kWh
Soort batterij	Lithium -ion LFP
Aansluiting input	1x CEE 63A
Aansluiting output	1x CEE 63-5P - CEE 32A-5P - CEE16A-3P
Afmeting (indicatie)	200x120x170cm (LxBxH in cm)
Gewicht (indicatie)	1350KG

Voldoet aan PGS-37	Ja
Voorzien van stortz brandkoppeling	Ja
ADR is plichtig WBT transport	Ja

* De specificaties zijn een indicatie.

Accupack 90kWh



De batterij wordt in de daluren opgeladen en levert op piekmomenten extra capaciteit. Dit resulteert niet alleen in een vermindering van de belasting op het elektriciteitsnet, maar leidt ook tot aanzienlijke kostenbesparingen.

We leveren accupacks in combinatie met aggregaten die op schone brandstof werken. Op deze manier kunnen er allerlei combinaties gemaakt worden om het stroomverbruik te verduurzamen.

Uitvoering*

Vermogen	90kVA
Capaciteit	90kWh
Soort batterij	Lithium -ion LFP
Aansluiting input	Powerlock
Aansluiting output	Powerlock
Afmeting (indicatie)	8ft - 227 x 210 x 205cm
Gewicht (indicatie)	2.500KG

Voldoet aan PGS-37	Ja
Voorzien van stortz brandkoppeling	Ja
ADR is plichtig WBT transport	Ja

* De specificaties zijn een indicatie.



Opstartcontainer

Wanneer je niet alleen stroom maar ook drinkwater nodig hebt in bijvoorbeeld een directieket, een EHBO-post of een tijdelijk kantoor, dan kunnen wij dit gecombineerd leveren met onze opstartcontainer.

Ieder project, waar dan ook, kan worden voorzien van deze stand-alone met totale infrastructuur. De opstartcontainer (oftewel Start-up container) wordt compleet afgeleverd met 1.000 liter HVO100 (fossielvrije diesel) en 1.000 liter drinkbaar water.

Dankzij het robuuste ontwerp is de opstartcontainer eenvoudig te transporteren en snel op te stellen, zelfs op de meest afgelegen locaties. De container is zelfvoorzienend. Ook is er de mogelijkheid om extra voorzieningen aan te sluiten, zoals extra brandstof- of wateropslag, voor grotere capaciteit. Dit maakt de container ideaal voor gebruik in de bouw, evenementen of noodsituaties



Opstartcontainer



Ieder project, waar dan ook, kan worden voorzien van deze stand-alone met totale infrastructuur. De opstartcontainer (oftewel Start-up container) wordt compleet afgeleverd met 1.000 liter HVO100 (fossielvrije diesel) en 1.000 liter drinkbaar water, inclusief een installatie waarmee het water wordt gedesinfecteerd. De opstartcontainer kan uiteraard gecombineerd worden met een watertank om de capaciteit te vergroten. Dit maakt de container ideaal voor gebruik in de bouw, evenementen of noodsituaties.

Uitvoering*

Maximale inhoud drinkbaarwater	1.000L-1.250L (indicatie)
Maximale inhoud HVO100-diesel	1.000L
Vervoer	Volle tank (HVO100-diesel & Water)
Toepassing	Standalone water en stroom bron
Aansluitingen valzijde	Vulaansluiting 25mm Tyleen
Afgaand gebruikerszijde	Vulaansluiting 25mm Tyleen
Stroomaansluiting	16 Amp 230 V schuko /32 Amp 5-p per 400V
Extra aansluiting	N.v.t.
Optioneel	N.v.t.
Gewicht (indicatie)	5.500KG
Afmetingen (indicatie)	10ft - 242 x 298 x 290cm

* De specificaties zijn een indicatie.



Dieseltanks

Het huren van een dieseltank is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen.

Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen. We bieden verschillende opslagcapaciteiten. Ook beschikken we over rode dieseltanks, specifiek voor Belgische en Duitse toepassingen.

1.000L

1.600L

2.000L

3.000L

Dieseltank 1.000L



Het huren van een 1.000L dieseltank met tankpistool is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

**Deze dieseltank
is voorzien van
HVO100-diesel**

Uitvoering*	
Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	HVO100-diesel
Maximale inhoud	1.000L
Vervoer	Volle tank
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Ja, twee dieselaansluitingen
Gewicht (indicatie)	1.500KG
Afmetingen (indicatie)	174 x 120 x 127cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

Dieseltank 1.000L AdBlue



Het huren van een 1.000L dieseltank AdBlue met tankpistool is een praktische en duurzame voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

Deze dieseltank is voorzien van AdBlue*

* AdBlue zorgt voor een lagere uitstoot van stikstofoxiden te vinden in uitlaatgassen van dieselmotoren.

Uitvoering*	
Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	HVO100-diesel
Maximale inhoud	1.000L
Vervoer	Volle tank
AdBlue	Ja
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Ja, twee dieselaansluitingen
Gewicht (indicatie)	1.500KG
Afmetingen (indicatie)	174 x 120 x 127cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

Dieseltank 1.600L



Het huren van een 1.600L dieseltank met tankpistool is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

**Deze dieseltank
is voorzien van
HVO100-diesel**

Uitvoering*

Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	HVO100-diesel
Maximale inhoud	1.600L
Vervoer	Volle tank
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Ja, twee dieselaansluitingen
Gewicht (indicatie)	1.500KG
Afmetingen (indicatie)	223 x 120 x 127cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

Dieseltank 2.000L



2.000L AdBlue

Het huren van een 2.000L dieseltank is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat aggregaten, lichtmasten of andere dieselbenodigde machines altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

**Deze dieseltank
is voorzien van
HVO100-diesel**

Uitvoering*

Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	HVO100-diesel
Maximale inhoud	2.000L
Vervoer	Volle tank
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Nee
Extra aansluiting mogelijk	Ja
AdBlue*	Optioneel
Gewicht (indicatie)	2.500KG
Afmetingen (indicatie)	232 x 120 x 152cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

* AdBlue zorgt voor een lagere uitstoot van stikstofoxiden te vinden in uitlaatgassen van dieselmotoren.

Dieseltank 3.000L



Het huren van een 3.000L dieseltank met tankpistool is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

**Deze dieseltank
is voorzien van
HVO100-diesel**

Uitvoering*	
Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	HVO100-diesel
Maximale inhoud	3.000L
Vervoer	Volle tank
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Ja, twee dieselaansluitingen
AdBlue*	Optioneel
Gewicht (indicatie)	3.800KG
Afmetingen (indicatie)	232 x 120 x 182cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

* AdBlue zorgt voor een lagere uitstoot van stikstofoxiden te vinden in uitlaatgassen van dieselmotoren.

Rode dieseltank 1.000L & 3.000L



3.000L

Het huren van een 1.000L of 3.000L rode dieseltank met tankpistool is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen. Deze dieseltank is niet van toepassing in Nederland.

Uitvoering*	1.000L	3.000L
Toepassing	Mobiel gebruik	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	Diesel	Diesel
Maximale inhoud	1.000L	3.000L
Vervoer	Lege tank, aftanken op locatie	Lege tank, aftanken op locatie
Stapelbaar	Ja	Ja
Tankpistool + pomp	Ja	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Ja, twee dieselaansluitingen	Ja, twee dieselaansluitingen
Gewicht (indicatie)	1.500KG	3.800KG
Afmetingen (indicatie)	223 x 120 x 127cm	232 x 120 x 182cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.



Verdeelkasten & Kabels

Ook van verdeelkasten en stroomkabels hebben we een uitgebreid assortiment. We beschikken over diverse types, lengtes, aansluitingen, koppelstukken, etc. We geven je een impressie van ons assortiment.

Ons assortiment verdeelkasten en kabels is groter dan genoemd in deze productcatalogus. Voor specifieke wensen of type kan je contact opnemen met ons.

Verdeelkasten

Kabels



Verdeelkasten



C6

Verdeelkasten 32amp

Type	Input	Output
C6	32amp	2x 32amp 5-polig, 6x 230V Schuko
C9	32amp	2x 16amp 5-polig
C11 paddestoel	32amp	2x 32amp 5-polig, 3 x 230V Schuko



B0

Verdeelkasten 63amp

Type	Input	Output
BB	63amp	1x 63 amp, 2x32amp, 3x 230V
B13 paddestoel	63amp	1x 63 amp, 2x32amp, 6x 230V
B0	63amp	1x 63 amp, 3x32amp, 1x16amp, 6x230V CEE/Schuko



A0

Verdeelkasten 125amp

Type	Input	Output
AB	125amp	2x 63 amp, 4x 32amp
A paddestoel	125amp	2x 63 amp, 4x 32amp, 3x 230V
A0	125amp	1x 125 amp, 2x 63amp, 4x 32amp, 3x 230V Schuko/CEE



P4-0

Powerlock

Type	Input	Output
P4-0	Powerlock	Powerlock, 1x 125amp, 4x 63amp, 6x 32amp, 3x 230V Schuko/CEE
P4-1*	Powerlock	Powerlock, 2x 125amp, 2x 63amp, 2x 32amp

* Alle uitgangen zijn voorzien van een instelbare aardlek schakelaar

Verdeelkasten



PS-800



PS-400

Powerlock synchrononkast

Type	Input	Output
PS-400	2x powerlock	2x powerlock, Niet beveiligd
PS-800	4x powerlock	4x powerlock, 2x400amp mespatronenbeveiliging
PS-1600	4x powerlock	4x powerlock, 4x400amp instelbare nsx-schakelaar
PS-2000	5x powerlock	4x powerlock, 4x400amp instelbare nsx-schakelaar + instelbare aardlekbeveiliging + uitschakelbaar
PSA-400	2x powerlock	4x powerlock, 1x400amp instelbare nsx-schakelaar + instelbare aardlekbeveiliging + uitschakelbaar + voorzien van remote monitoring

Let op! Ons verdeelkasten assortiment is groter dan bovengenoemde types, voor specifieke types of wensen kun je contact met ons opnemen.

Kabels



230V CEE

Bekabeling 230V	Enkelvoudig 230V CEE	Enkelvoudig 230V	Viervoudig 230V Schuko
	5m	5m	1m 50m
	10m	10m	5m 100m
	20m	20m	10m
		50m	20m
		100m	25m



16amp 5m

Bekabeling 16amp 5 polig 400V
5m
10m
20m
25m
50m

Bekabeling 32amp 5 polig 400V
5m
10m
20m
50m
100m

Bekabeling 63amp 5 polig 400V
5m 100m
10m
20m
25m
50m

Bekabeling 125amp 5 polig 400V
5m 100m
10m
20m
25m
50m



Powerlock kabelset

Powerlock kabelset 150mm ²
10m Koper
20m Koper
50m Koper

Powerlock 400amp 5 adres 120mm ²
5m Koper
10m Koper
20m Aluminium
50m Aluminium
100m Aluminium

Kabelgenset voorzien van kabelogen 240mm ²
10m
20m
50m

Insleutelset 400amp
Powerlock source Naar kabelogen tussen m8 - m12
Powerlock drain Naar kabelogen tussen m8 - m12

Let op! Ons kabel assortiment is groter dan bovengenoemde types, voor specifieke types of wensen kun je contact met ons opnemen.



Water- voorzieningen

Schoon, drinkbaar water is het allerbelangrijkste wat er is. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van tijdelijke watervoorzieningen voor diverse doeleinden, zowel groot als klein en leveren, op welke locatie dan ook, een compleet, veilig en gedesinfecteerd drinkwatersysteem.

Complete tijdelijke waterinfrastructuur biedt een totaaloplossing voor locaties zonder permanente watervoorziening, zoals bouwplaatsen en evenementen. Je kunt bij ons terecht voor complete tijdelijke waterinfrastructuur, inclusief filtering, waterbuffers, aftappunten, opslagtanks en leidingen.

Waterfiltratie
containers

Watertanks

Aquacube

Accessoires





Waterfiltratie containers (WFC)

Het huren van een waterfiltratie container is een praktische en veilige oplossing voor het gebruik van drinkbaar water op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen.


Tijdelijke drinkbaar watervoorzieningen moeten aan veel kwaliteitseisen voldoen, zoals is vastgelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Wij besteden veel aandacht aan de veiligheid van de eerste levensbehoefte 'drinkwater' en garandeert altijd dat het voldoet aan de Europese wet en regelgeving.

1.000L

5.000L

6.000L

WFC 1.000L



Het huren van een 1.000L waterfiltratie container is een praktische en veilige oplossing voor het gebruik van drinkbaar water op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn opslagcapaciteit zorgt de drinkbaar watercontainer ervoor dat werknemers en/of bezoekers vers drinkbaar water ter beschikking hebben en dat je niet afhankelijk bent van de vaste netwerkaansluitingen. Je kunt de waterfiltratie container huren van 1.000 liter tot wel 6.000 liter.

Uitvoering*

Maximale inhoud 1.000L

Vervoer Leeg/Vol

Pompcapaciteit Variërend tussen 3m³ - 7m³ p/uur

Aansluiting

Vulzijde 25mm Tyleen & Camlock 2 duims

Afgaand gebruikerszijde 25mm Tyleen

Stroomaansluiting 1x 64A 230V Schuko

Extra aansluiting N.v.t.

Optioneel Airconditioning

Gewicht (indicatie) 855KG (lege tank)

1.855KG (volle tank)

Afmetingen (indicatie) 4ft - 218 x 119 x 225cm

* De specificaties zijn een indicatie.

WFC 5.000L



Het huren van een 5.000L waterfiltratie container is een praktische en veilige oplossing voor het gebruik van drinkbaar water op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn opslagcapaciteit zorgt de drinkbaar watercontainer ervoor dat werknemers en/of bezoekers vers drinkbaar water ter beschikking hebben en dat je niet afhankelijk bent van de vaste netwerkaansluitingen. Je kunt de waterfiltratie container huren van 1.000 liter tot wel 6.000 liter.

Uitvoering*

Maximale inhoud 5.000L

Vervoer Leeg/Vol

Pompcapaciteit Variërend tussen 3m³ - 7m³ p/uur

Aansluiting

Vulzijde 25mm Tyleen & Camlock 2 duims

Afgaand gebruikerszijde 25mm Tyleen

Stroomaansluiting 1x 64A 230V Schuko

Extra aansluiting N.v.t.

Optioneel Airconditioning

Gewicht (indicatie) 2.390KG (lege tank)

7.390KG (volle tank)

Afmetingen (indicatie) 10ft - 242 x 298 x 258cm

* De specificaties zijn een indicatie.

WFC 6.000L



Het huren van een 6.000L waterfiltratie container is een praktische en veilige oplossing voor het gebruik van drinkbaar water op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn opslagcapaciteit zorgt de drinkbaar watercontainer ervoor dat werknemers en/of bezoekers vers drinkbaar water ter beschikking hebben en dat je niet afhankelijk bent van de vaste netwerk-aansluitingen. Je kunt de waterfiltratie container huren van 1.000 liter tot wel 6.000 liter.

Uitvoering*

Maximale inhoud 6.000L

Vervoer Leeg/Vol

Pompcapaciteit Variërend tussen 3m³ - 7m³ p/uur

Aansluiting

Vulzijde 25mm Tyleen & Camlock 2 duims

Afgaand gebruikerszijde 25mm Tyleen

Stroomaansluiting 1x 64A 230V Schuko

Extra aansluiting N.v.t.

Optioneel Airconditioning

Gewicht (indicatie) 2.390KG (lege tank)

8.390KG (volle tank)

Afmetingen (indicatie) 10ft - 242 x 298 x 258cm

* De specificaties zijn een indicatie.



Watertanks

Het huren van een watertank is een praktische oplossing voor het gebruik van schoonwater, ook wel grijswater genoemd, op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen.

Een watertank is in te zetten voor o.a. het door spoelen van toiletten, het afwassen van de vuile vaat of om de capaciteit van een waterfiltratie container te vergroten. Ideaal voor grote drinkbaar water wensen of voor een langere periode. We bieden verschillende opslagcapaciteiten aan.

5.000L

10.000L

26.000L

Watertank 5.000L



Het huren van een 5.000L watertank is een praktische oplossing voor het gebruik van schoonwater, ook wel grijswater genoemd, op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Een watertank is in te zetten voor o.a. het door spoelen van toiletten, het afwassen van de vuile vaat of om de capaciteit van een waterfiltratie container te vergroten. Je kunt de watercontainer huren van 5.000 liter tot wel 26.000 liter.

Uitvoering*

Maximale inhoud 5.000L

Vervoer Leeg

Pompcapaciteit Voorzien van pomp
hydrofor, 5m³ p/uur

Aansluiting

Vulzijde 25mm Tyleen & Camlock 2 duims

Afgaand gebruikerszijde 25mm Tyleen

Stroomaansluiting 1x 64A 230V Schuko

Extra aansluiting 1x 40mm voorzien van vlotter aan-
voer + 1x 40mm uitgang

Optioneel N.v.t.

Gewicht (indicatie) 750KG

Afmetingen (indicatie) 8ft - 190 x 180 x 200cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Watertank 10.000L



Het huren van een 10.000L watertank is een praktische oplossing voor het gebruik van schoonwater, ook wel grijswater genoemd, op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Een watertank is in te zetten voor o.a. het door spoelen van toiletten, het afwassen van de vuile vaat of om de capaciteit van een waterfiltratie container te vergroten. Je kunt de watercontainer huren van 5.000 liter tot wel 26.000 liter.

Uitvoering*

Maximale inhoud 10.000L

Vervoer Leeg

Pompcapaciteit N.v.t.

Aansluiting

Vulzijde Camlock 2 duims + verloop van camlock naar 40mm tyleen

Afgaand gebruikerszijde 1x 40mm tyleen, 1x 25mm tyleen

Stroomaansluiting 1x 16A 230V Schuko t.b.v. elektrische vlotter

Extra aansluiting N.v.t.

Optioneel N.v.t.

Gewicht (indicatie) 1.100KG

Afmetingen (indicatie) 10ft vloer - 230 x 230 x 260cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Watertank 26.000L



Het huren van een 26.000L watertank is een praktische oplossing voor het gebruik van schoonwater, ook wel grijswater genoemd, op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Een watertank is in te zetten voor o.a. het door spoelen van toiletten, het afwassen van de vuile vaat of om de capaciteit van een waterfiltratie container te vergroten. Je kunt de watercontainer huren van 5.000 liter tot wel 26.000 liter.

Uitvoering*

Maximale inhoud 26.000L

Vervoer Leeg/ Vol (indien geplaatst op trailer)

Pompcapaciteit N.v.t.

Aansluiting

Vulzijde 40mm Tyleen o.v.b. variërend

Afgaand gebruikerszijde 3duims aansluiting voorzien van Stortz

Stroomaansluiting N.v.t.

Extra aansluiting N.v.t.

Optioneel Op een 30ft trailer te plaatsen

Gewicht (indicatie) 3.700KG (lege tank)

30.000KG (volle tank)

Afmetingen (indicatie) 20ft - 600 x 244 x 258cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aquacube 600L



Een Aquacube is een stand-alone oplossing wanneer er geen water- en/of stroomnet in de buurt is en is ideaal als handwasstation op iedere locatie. De aquacube heeft een schoonwassertank aan de achterkant van de unit. Het vuile water wordt opgevangen door de container aan de onderkant. Er is geen stroom benodigd.

Uitvoering*

Toepassing	Handenwassen zonder stroomgebruik
Maximale inhoud schoonwater	600L
Maximale inhoud vuilwater	800L
Vervoer	Leeg /Vol - kan met heftruck verplaats worden
Gewicht (indicatie)	300KG (lege tank) 900KG (volle tank)
Afmetingen (indicatie)	1.20 x 1.20m

* De specificaties zijn een indicatie.



Water Accessoires

Wij zijn jouw specialist als het gaat om tijdelijke watertechniek op iedere gewenste locatie. F&L Powerrental levert alle benodigde onderdelen voor de volledige aan- en afvoer van water, zodat je op iedere locatie over een betrouwbare watervoorziening beschikt.

Ben je op zoek naar een specifiek product of oplossing wat niet in deze product-catalogus staat? Neem contact op met ons en geef je specifieke wensen door.

Drinkbaar- / afval
water slangen


Slangen met
thermotracing

Koppelingsets en
verdeelunits

Afvalwater opslag

Drinkbaar- / afval
water pompen

Wassen, spoelen
en poetsen



Licht- voorzieningen

Goede verlichting is essentieel voor veiligheid, overzicht en gemak. F&L Powerrental biedt een breed scala aan verlichtingsoplossingen, waaronder lichtmasten, noodverlichting en duurzame industriële LED verlichting voor zowel binnen- als buitenprojecten.

Bekijk ons brede assortiment tijdelijke lichtvoorzieningen. We denken graag met je mee welke oplossing het best past bij jouw situatie.

Lichtmasten

Noodverlichting

Sfeerverlichting

Werkplek
Verlichting



CTF lichtmast CTF001



Een flexibele oplossing die zowel op netstroom, een aggregaat als op een mobiele accupack kan werken. Dit maakt de CTF lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties. Dankzij de plug-and-play mogelijkheid en batterijoptie is de CTF lichtmast eenvoudig te installeren.

Spanning 230 V
Frequentie 50 Hz
Vermogen 320 W
lampen
Aantal lampen 4

Ledverlichting Ja
Metal Halide Nee
Stationaire opstelling Ja
Mobiele onderstel Nee
Aardlek beveiliging Optioneel
Isolatiebewaking Nee
Accudruppel lader Nee
Vonkenvanger Nee
Schemer sensor Optioneel
Gewicht (indicatie) 460KG
Afmeting (indicatie) 116 x 116 x 255cm

Afgaand

Schuko 16A Nee
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Nee
CEE 32A - 5P Nee

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A Nee
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Nee
CEE 32A - 5P Nee

* De specificaties zijn een indicatie.

CUBE lichtmast C002DT



Een lichtmast die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de CUBE lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties. Ze zijn in hoogte verstelbaar zijn, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de omstandigheden en vereisten van de toepassing.

Spanning 230 V
Capaciteit 5 kVA
Frequentie 50 Hz
Vermogen 350 W
lampen (verschilt per type verlichting)
Aantal lampen 4

Ledverlichting Optioneel
Metal Halide Optioneel
Stationaire opstelling Optioneel
Mobiele onderstel Optioneel
Aardlek beveiliging Optioneel
Isolatiebewaking Optioneel
Accudruppel lader Optioneel
Vonkenvanger Optioneel
Schemer sensor Optioneel
Gewicht (indicatie) 1.200KG (volle tank)
Afmeting (indicatie) 123 x 116 x 245cm

Afgaand

Schuko 16A Nee
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Nee
CEE 32A - 5P Nee

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A Nee
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Nee
CEE 32A - 5P Nee

* De specificaties zijn een indicatie.

POPA lichtmast PB002T



Een lichtmast die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de POPA lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties. Ze zijn in hoogte verstelbaar zijn, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de omstandigheden en vereisten van de toepassing.

Spanning 230 V
Capaciteit 9,9 kVA
Frequentie 50 Hz
Vermogen 1.000 W
lampen (verschilt per type verlichting)
Aantal lampen 4

Ledverlichting Optioneel
Metal Halide Optioneel
Stationaire opstelling Ja
Mobiele onderstel Optioneel
Aardlek beveiliging Optioneel
Isolatiebewaking Optioneel
Accudruppel lader Optioneel
Vonkenvanger Optioneel
Schemer sensor Optioneel
Gewicht (indicatie) 1.400KG (volle tank)
Afmeting (indicatie) 120 x 120 x 270cm

Afgaand

Schuko 16A Ja
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Optioneel
CEE 32A - 5P Optioneel

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A Optioneel
CEE 16A - 3P Optioneel
CEE 16A - 5P Optioneel
CEE 32A - 5P Optioneel

* De specificaties zijn een indicatie.

Mobile lichtmast M001DT



Een lichtmast die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de Mobile lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties. Ze zijn makkelijk verplaatsbaar. Ze zijn in hoogte verstelbaar zijn, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de omstandigheden en vereisten van de toepassing.

Spanning 230 V
Capaciteit 3,5 kVA
Frequentie 50 Hz
Vermogen 300 W
lampen
Aantal lampen 4

Ledverlichting Ja
Metal Halide Nee
Stationaire opstelling Nee
Mobiele onderstel Ja
Aardlek beveiliging Ja
Isolatiebewaking Nee
Accudruppel lader Nee
Vonkenvanger Nee
Schemer sensor Optioneel
Gewicht (indicatie) 1.150KG (volle tank)
Afmeting (indicatie) 148 x 148 x 270/
328cm

Afgaand

Schuko 16A Optioneel
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Ja
CEE 32A - 5P Ja

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A Optioneel
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Optioneel
CEE 32A - 5P Optioneel

* De specificaties zijn een indicatie.

Overige verlichting



Sfeerverlichting

HQI	150 watt	230 V
HQI	400 watt	230 V
Prikkabel 10mm	25 watt	230 V
incl. 16 ledlampjes		
(10m, 20m, 25m, 50m & koppelbaar)		

Noodverlichting

Nood uit bord	Incl. pictogram 8 watt (links - rechts - omhoog - omlaag)	
Nood uit bord		8 watt
Noodarmatuur		1x50 watt

Werkplek verlichting

Bowlamp	300 watt	230 V
Bowlamp	1.000 watt	230 V
Bowlamp led	30-50 watt	230 V
Tubelight Armatuur	36 watt TL	230 V





Warmte- voorzieningen

Bij F&L Powerrental begrijpen we dat elke locatie unieke verwarmingsbehoeften heeft en een persoonlijke benadering vereist. Of het nu gaat om bedrijfshallen, fabriekshallen of aluhallen, wij hebben de juiste verwarmingsooplossing voor jouw locatie.

Voor grotere ruimtes bieden wij dieselkachels aan, terwijl elektrische kachels en infraroodkachels weer ideaal zijn voor kleinere ruimtes, zoals een bouwkeet of in (kantoor)panden.

Elektrische
kachels

Dieselgestookte
kachels



Elektrische & Dieselgestookte kachels



Bij F&L Powerrental begrijpen we dat elke locatie unieke verwarmingsbehoeften heeft en een persoonlijke benadering vereist. Of het nu gaat om bedrijfshallen, fabriekshallen of aluhallen, wij hebben de juiste verwarmingsoplossing voor jouw locatie. Voor grotere ruimtes bieden wij dieselkachels en Airsocks aan, terwijl elektrische kachels en infraroodkachels weer ideaal zijn voor kleinere ruimtes, zoals een bouwkeet of in (kantoor)panelen.

Uitvoering	Warmte	Aansluiting	Vermogen
Elektrische verwarmingsunit	3kw	Schuko	230V
Elektrische verwarmingsunit	9kw	32 amp 5-polig	400V
Elektrische verwarmingsunit	12kw	32 amp 5-polig	400V
Elektrische verwarmingsunit	18kw	32 amp 5-polig	400V
Infrarood verwarmingsunit	1300 watt	Schuko	230V
Luchtgordijn verwarmingsunit	15kw	32 amp 5-polig	400V

Dieselgestookte kachel	Brandstofverbruik max. (l/u)	Luchtverplaatsing (m ³ /u)	Max. tegendruk ventilator	Opgenomen amp.	Uitblaasconus Ø (mm)	Schoorsteen aansluiting Ø (mm)	Thermostaat aansluiting
115kw	10,9	8.000	300	15/ 230V	15/ 230V	15/ 230V	15/ 230V
200kw	19,4	13.000	500	10/ 400V	10/ 400V	10/ 400V	10/ 400V

* De specificaties zijn een indicatie.



Boonsweg 8,
3274LH Heinenoord
+31 10 414 68 44
info@powerrental.nl

Wenkebachstraat 13a,
9409BG Assen
+31 528 -745 741
hoogeveen@powerrental.nl

www.powerrental.nl