



Licht- voorzieningen

Goede verlichting is essentieel voor veiligheid, overzicht en gemak. F&L Powerrental biedt een breed scala aan verlichtingsoplossingen, waaronder lichtmasten, noodverlichting en duurzame industriële LED verlichting voor zowel binnen- als buitenprojecten.

Bekijk ons brede assortiment tijdelijke lichtvoorzieningen. We denken graag met je mee welke oplossing het best past bij jouw situatie.

Lichtmasten

Noodverlichting

Sfeerverlichting

Werkplek
Verlichting



CTF lichtmast



De CTF-lichtmast is een flexibele oplossing die werkt op netstroom, een aggregaat of een mobiele accupack. Dit maakt de CTF lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of afgelegen locaties zonder lichtvoorzieningen. Dankzij de plug-and-play mogelijkheid en batterijoptie is de CTF lichtmast eenvoudig te installeren.

Spanning 230 V
Frequentie 50 Hz
Vermogen 320 W
lampen
Aantal lampen 4

Ledverlichting Ja
Metal Halide Nee
Stationaire opstelling Ja
Mobiele onderstel Nee
Aardlek beveiliging Optioneel
Scherm sensor Optioneel
Gewicht (indicatie) 460KG
Afmeting (indicatie) 116 x 116 x 255cm

Afgaand

Schuko 16A Nee
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Nee
CEE 32A - 5P Nee

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A Nee
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Nee
CEE 32A - 5P Nee

* De specificaties zijn een indicatie.

CUBE lichtmast



Een lichtmast die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de CUBE lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of afgelegen locaties zonder lichtvoorzieningen. Ze zijn in hoogte verstelbaar, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de omstandigheden en vereisten van de toepassing.

Spanning 230 V
Capaciteit 5 kVA
Frequentie 50 Hz
Vermogen 350 W
lampen (verschilt per type verlichting)
Aantal lampen 4

Ledverlichting Optioneel
Metal Halide Optioneel
Stationaire opstelling Optioneel
Mobiele onderstel Optioneel
Aardlek beveiliging Optioneel
Schemer sensor Optioneel
Gewicht (indicatie) 1.200KG (volle tank)
Afmeting (indicatie) 123 x 116 x 245cm

Afgaand

Schuko 16A Nee
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Nee
CEE 32A - 5P Nee

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A Nee
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Nee
CEE 32A - 5P Nee

* De specificaties zijn een indicatie.

POPA lichtmast



Een lichtmast die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de POPA lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of afgelegen locaties zonder lichtvoorzieningen. Ze zijn in hoogte verstelbaar zijn, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de omstandigheden en vereisten van de toepassing.

Spanning 230 V
Capaciteit 9,9 kVA
Frequentie 50 Hz
Vermogen 1.000 W
lampen (verschilt per type verlichting)
Aantal lampen 4

Ledverlichting Optioneel
Metal Halide Optioneel
Stationaire opstelling Ja
Mobiele onderstel Optioneel
Aardlek beveiliging Optioneel
Schemer sensor Optioneel
Gewicht (indicatie) 1.400KG (volle tank)
Afmeting (indicatie) 120 x 120 x 270cm

Afgaand

Schuko 16A Ja
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Optioneel
CEE 32A - 5P Optioneel

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A Optioneel
CEE 16A - 3P Optioneel
CEE 16A - 5P Optioneel
CEE 32A - 5P Optioneel

* De specificaties zijn een indicatie.

Mobile lichtmast



Een lichtmast die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de Mobile lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties. Ze zijn makkelijk verplaatsbaar. Ze zijn in hoogte verstelbaar, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de omstandigheden en vereisten van de toepassing.

Spanning 230 V
Capaciteit 3,5 kVA
Frequentie 50 Hz
Vermogen 300 W
lampen
Aantal lampen 4

Ledverlichting Ja
Metal Halide Nee
Stationaire opstelling Nee
Mobile onderstel Ja
Aardlek beveiliging Ja
Scherm sensor Optioneel
Gewicht (indicatie) 1.150KG (volle tank)
Afmeting (indicatie) 148 x 148 x 270/
328cm

Afgaand

Schuko 16A Optioneel
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Ja
CEE 32A - 5P Ja

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A Optioneel
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Optioneel
CEE 32A - 5P Optioneel

* De specificaties zijn een indicatie.

Overige verlichting



Sfeerverlichting

HQI 150 watt 230 V

HQI 400 watt 230 V

Prikkabel 10mm 25 watt 230 V
incl. 16 ledlampjes
(10m, 20m, 25m,
50m & koppelbaar)

Werkplek verlichting

Bouwlamp 300 watt 230 V

Bouwlamp 1.000 watt 230 V

Bouwlamp led 30-50 watt 230 V

Tubelight Armatuur 36 watt TL 230 V



Noodverlichting

Nood uit bord Incl. pictogram 8 watt
(links - rechts
- omhoog -
omlaag)

Nood uit bord 8 watt
Noodarmatuur 1x50
watt

